


Kosztorys ofertowy

Obiekt	Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Białym Borze
Rodzaj robót	Docieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia
Lokalizacja	ul. Czujna 2, 78-425 Białą Bór

Stawka robocizny	
Koszty zakupu	
Koszty pośrednie	
Zysk	

Sporządził mgr inż. Kostiń Władysław



Białą Bór, wrzesień 2024 r.

Przedmiar

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Białym Borze

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty dachowe				
1	KNR 0-22 0528/01	Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną DKD	m2	234,165
2	KNR 0-22 0528/02	Krycie starych dachów papą termozgrzewalną DKD	m2	234,165
3	KNR 2-02 0615/01	Izolacje cieplne poziome z celulozy grubości 14cm - analogia	m2	234,165
		20,10*11,65 razem	m2	234,165
4	KNR 4-01 0535/07	Rozbiórka 0pierzeń kominów z blachy nadającej się do użytku.		
		Obórki kominów (((0,45*2+0,65*2)*2+(0,45*2+1,29*2)*2+0,45*2+1,35*2+0,45*2+1,55*2+0,45*2+0,84*2+0,45*2+0,60*2)*0,25	m2	5,91
		razem	m2	5,91
5	KNR 0-22 0529/06	Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD		
		Obórki kominów (0,45*2+0,65*2)*2+(0,45*2+1,29*2)*2+0,45*2+1,35*2+0,45*2+1,55*2+0,45*2+0,84*2+0,45*2+0,60*2	m	23,64
		razem	m	23,64
6	KNNR 2 0504/02	Obróbki z blachy z stalowej powlekanej - kominy, materiał z demontażu		
		Obórki kominów (((0,45*2+0,65*2)*2+(0,45*2+1,29*2)*2+0,45*2+1,35*2+0,45*2+1,55*2+0,45*2+0,84*2+0,45*2+0,60*2)*0,25	m2	5,91
		razem	m2	5,91
7	KNR 0-22 0529/04	Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm		
		Obórki attyk 2*11,65+20,1*2	mb	63,5
		razem	mb	63,5
8	KNNR 2 0504/01	Obróbki z blachy z cynku grubości 0,55mm przy szerokości rozwinięcia do 25cm - kapinos na attykach		
		Obórki attyk (11,65+20,1)*2*0,20	m2	12,7
		razem	m2	12,7

Kosztorys

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Białym Borze

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1. Roboty dachowe						
1	KNR 0-22 0528/01	Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną DKD	m2	234,165		
2	KNR 0-22 0528/02	Krycie starych dachów papą termozgrzewalnej DKD	m2	234,165		
3	KNR 2-02 0615/01	Izolacje cieplne poziome z celulozy grubości 14cm - analogia	m2	234,165		
4	KNR 4-01 0535/07	Rozbiórka 0pierzeń kominów z blachy nadającej się do użytku.	m2	5,91		
5	KNR 0-22 0529/06	Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD	m	23,64		
6	KNNR 2 0504/02	Obróbki z blachy z stalowej powlekanej - kominy, materiał z demontażu	m2	5,91		
7	KNR 0-22 0529/04	Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm	mb	63,5		
8	KNNR 2 0504/01	Obróbki z blachy z cynku grubości 0,55mm przy szerokości rozwinięcia do 25cm - kapinos na attykach	m2	12,7		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				